


FLEXIBLE TOUTFLEX®



INTÉRIEUR LISSE



Réf. 215-RLFL4030

Couronne de 30 ml filmée cerclée
Marquage tous les mètres

Réf. 215-RLFL4010


Couronne de 10 ml filmée
Dévidoir par le centre

Réf. 215-RLFL4003


Couronne de 3 ml sur blister à suspendre

Toutes les dimensions sont exprimées en mm hors pas de vis.

Evacuation Ø 32 - Flexible Ø 40




Réf : 215-EMCL32




Réf : 215-EMCL32F

Evacuation Ø 40 - Flexible Ø 40




Réf : 215-EMCL40




Réf : 215-EMCL40F

Pas de vis 1'1/4 - Flexible Ø 40



Réf : 215-EMVS1/4

Pas de vis 1'1/2 - Flexible Ø 40



Réf : 215-EMVS1/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATIERES

Raccords : ABS rigide
Paroi du tube semi-rigide : PVC
Jonc du tube : PVC

COLORIS

Blanc

RESISTANCE TEMPERATURE

Mini = -5°C / Maxi = 75°C

RESISTANCE CHIMIQUE*

Acides = Très bon
Alcalis = Excellent
Solvants = Bon

(*) Autres demandes nous consulter

MISE EN OEUVRE

RACCORDEMENT

Tout élément de salle de bains, en direct 1'1/4 & 1'1/2, ou sur siphon en Ø 32 & 40 mm.
Canalisation Ø 32 & 40 mm.

MONTAGE RAPIDE ET PROPRE

Par vissage du flexible dans la gorge intérieure du raccord. Le tube flexible jointe la raccord sur son cône et assure ainsi l'étanchéité.

Le raccord est donc autobloquant et autoétanche. Silicone et mastic PU ou acrylique autorisés en fond de gorge.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser de colle sur jonction flexible / raccord.
Ne pas forcer sur le flexible.
Usage exclusif eaux usées domestiques.
Ne pas encastrier le produit.

